Dinaflex

Efficacité de la rénovation des conduits

Conduit flexible double peau en acier inoxydable pour le tubage.Le Dinaflex est particulièrement préconisé lors de tubage de conduit maçonné. Il permet aussi de traiter des installations en tirage naturel et en pression.

Avantages

Résistance

Excellente résistance à la traction et à la torsion.

Etanchéité parfaite

Paroi intérieure lisse pour minimiser les pertes de charge.

Dérouleur métallique

Conçu spécifiquement pour accueillir les couronnes référencées BSP. Excellente stabilité, moins de chute, encombrement limité. Support avec roulettes et freins de blocage.

Facilité d'installation

Mise en ouevre facilitée par la légèreté et à la souplesse du produit.

Conditionnement adapté

Options: couronne en carton avec dérouleur, couronne grande longueur pour dérouleur métallique : et ouronne petit format prête à l'emploi.

Caractéristiques techniques

Génériques

Fourniture par bobines complètes

Matériaux et épaisseurs

Double peau d'acier inoxydable AISI 316L (1.4404)

Classes de température

Jusqu'à 600ºC (T600)

Classes d'étanchéité

N1 (jusqu'à 40 Pa en tirage naturel)

Diamètres

80	100
125	130
150	180
200	230
250	300

Certifications

Assemblage

Vous voulez plus d'informations sur Dinaflex?

Contactez-nous

france@dinak.com **04 78 48 00 33**