



EW-FU 0.6 316

CONDUIT RIGIDE SIMPLE PAROI INOX



Un **conduit inox de haute qualité** pour vos tubages et raccords

EW-FU 0.6 permet de réaliser des raccords et des tubages pour des appareils poly-combustibles. Cette gamme est fabriquée en standard en épaisseur 0.6 mm et il est réalisé en soudure Plasma continu. L'emboîtement est de 60 mm.

AVANTAGES Jeremias

- + Haute qualité de fabrication
- + Système recoupable
- + Emboîtement de 60 mm



LES CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX

AISI 316 TI

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle
Brides de sécurité 1.0, non incluses

ÉPAISSEUR D'INOX (MM)

0,6 mm



Conduit simple paroi

FINITION

Inox mat

LES SPÉCIFICITÉS



600°C

Température de fonctionnement jusqu'à 600°C

Installation en tubage et raccordement



Soudure en continu sur toutes les pièces



N140 Pa

Tirage naturel



Possibilité de couper les éléments droits à dimension sur chantier



Fonctionnement sans condensation

LES APPLICATIONS



BOIS



PELLET

- + Poêles à bois et granulés
- + Inserts et foyers
- + Chaudières bois ou granulés, gaz



DIAMÈTRES INTÉRIEURS (MM)

ø80 au ø250



CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 006

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G
T450 - N1 - D - V2 - L50060 - G



La gamme **EW-FU 0.6** offre une solution supplémentaire pour la réalisation de tubages et raccords.



TOUS LES DIAMÈTRES
SONT STOCKÉS
SAUF INDICATION : ●

